



CE-MARKERING



SCHUIFPOORT LAMELLEN

ALTijd EEN VEILIG GEVOEL

EXTENSION
HEKWERKEN

LAMELLEN SCHUIFPOORT

Een lamellen schuifpoort biedt een strakke uitstraling die perfect aansluit op iedere locatie. De stijlvolle horizontale lamellen creëren een luxe, gesloten look die privacy en veiligheid geeft. Zo voegt u elegantie en veiligheid toe aan uw toegangspoort, zonder in te leveren op stijl.



Technische specificaties

Wielenset 2 stuks kantelbaar met 9x dichte gelagerde loopwielen
Bovengeleidewielen rubber $\varnothing 40$ mm
Poortframe onderbalk 120x120 mm met aangelast railsprofiel, poortframe 60x60 of 80x60 mm
Poortvulling ingelaste verticale koker 50x10 of 80x20 mm, tussenruimte ± 60 mm
Portalen 1x rijpoortaal + 1x vangpoortaal op voetplaat, opgebouwd uit koker 80x80 mm
Montageplaat inclusief 1x wielensetplaat t.b.v. montage achterste wielenset

Afwerking

Slot Locinox Sixtylock inbouwslot met slotvanger, 2x aluminium schild t.b.v. afwerken cilinder en krukkenstel en 1x standaard krukkenstel. Geen cilinder meegeleverd
Grondgrendel beide vleugels voorzien van inwendige grondgrendel, geplaatst aan achterzijde. Poortvleugel met slot standaard voorzien van aangelaste grondgrendelbeugel
Oppervlaktebehandeling verzinkt volgens NEN-EN-ISO 1461
Coating poedercoating standaard categorie 1, NEN 5254

ONZE HEKWERKEN ZIJN VOORZIEN VAN CE-MARKERING!

De schuifpoorten van Extension Hekwerken voldoen aan alle Europese veiligheidsnormen en zijn daarom voorzien van een CE-markering. Elektrische draaipoorten vallen onder de machine richtlijn MD2006/42EC, NEN-EN1324 en NEN-EN12453 die zorgen ervoor dat eventuele gevaren beveiligd zijn. Om ongelukken te voorkomen voldoen onze poorten aan de strengste veiligheidsnormen en zijn voorzien van de meest betrouwbare veiligheidscomponenten, waarmee de CE-markering bewijst dat u een veilig product heeft aangeschaft.