



EXTENSION FRIESLAND SIERHEKWERK

ALTijd EEN VEILIG GEVOEL

EXTENSION
HEKWERKEN

EXTENSION FRIESLAND

Extension Friesland onderscheidt zich door sierlijke, in boogvorm gebogen spijlen die het hekwerk een verfijnde en karaktervolle uitstraling geven. Een stijlvolle keuze voor wie veiligheid wil combineren met een klassiek ontwerp.



Technische omschrijving

Horizontale liggers 40 x 20 x 2 mm met daarin gaten voor de doorlopende spijlen.

Spijlen ø 19 mm.

Spijlenafstand standaard hart-op-hart 100 mm, met om-en-om gebogen spijlen.

Punten spijlen onder de boog kunnen worden voorzien van een sierpunt.

Hoogte paneelhoogte plus 50 mm grondspeling.

Paneelbreedte 1960 mm.

Staanders koker 60 x 60 mm, voorzien van aangelaste montagelip.

Afsluiting bovenkant van de paal wordt afgesloten met een zwarte kunststof dop. Optioneel kan de paal worden voorzien van een sierlijke paalkop.

Afwerking

Montage door middel van een bout-moer verbinding.

Oppervlaktebehandeling standaard verzinkt volgens NEN-EN-ISO 1461.

Coating poedercoating mogelijk in alle RAL kleuren (CAT 1).

Optioneel spijlen voorzien van sierpunten.

Sierhekwerk type Triplo	Afmeting elementen	Afmeting liggers	Spijlen koker	Spijlen afgeschuind	Staanders
Friesland 80	1960 x 750 mm	40 x 20 mm	Ø 19 mm	Nee	60 x 60 L = 1500 mm
Friesland 100	1960 x 950 mm	40 x 20 mm	Ø 19 mm	Nee	60 x 60 L = 1800 mm
Friesland 125	1960 x 1200 mm	40 x 20 mm	Ø 19 mm	Nee	60 x 60 L = 2000 mm
Friesland 150	1960 x 1450 mm	40 x 20 mm	Ø 19 mm	Nee	60 x 60 L = 2300 mm



Bol ø 30 mm



HP112



HP132



HP291