



EXTENSION EXCLUSIVE SPIJLENHEKWERK

ALTIJD EEN VEILIG GEVOEL

EXTENSION
HEKWERKEN

EXTENSION EXCLUSIVE

Voor wie nét iets meer wil. Extension Exclusive combineert een stijlvolle uitstraling met verhoogde beveiliging dankzij de schuin afgezaagde spijlen. De doorgestoken spijlen en verborgen bevestiging zorgen voor een luxe, afgewerkt geheel.



Technische specificaties

Horizontale liggers 50x25 of 40 x 40 mm met daarin gaten voor de doorlopende spijlen.

Spijlen tot en met een hoogte van 2500 mm is de spijlendikte Ø 25 mm.

Spijlenafstand standaard h.o.h. 150 mm.

Andere maten zijn op aanvraag leverbaar.

Punten vanaf hoogte 1500 mm standaard spijlen 45° (scherp) gezaagd.

Hoogte paneelhoogte plus 50 mm grondspeling.

Paneelbreedte 2980 mm.

Staanders stevige staander van 60 x 60 mm, voorzien van geboorde gaten t.b.v. blinde of lipverbinding.

Afsluiting bovenkant van de staander wordt afgesloten met een zwarte kunststof dop.

Afwerking

Montage iedere staander is voorzien van 2x dwars gat, waardoor 2 spijlenpanelen d.m.v. een bout en moer aan elkaar worden gekoppeld.

Hufterproof RVS breekmoer tegen demontage (optioneel).

Bevestigingsmaterialen alle bevestigingsmaterialen zijn van RVS.

Oppervlaktebehandeling standaard verzinkt volgens NEN-EN-ISO 1461.

Coating poedercoating mogelijk in alle RAL kleuren (CAT 1).

Spijlenhek type Exclusive	Afmeting elementen	Afmeting liggers	Diameter spijlen	Puntenkam 35 mm	Staanders
Exclusive 80	2980 x 750 mm	50 x 25 mm	Ø 26 mm	Nee	60 x 60 L = 1500 mm
Exclusive 100	2980 x 950 mm	50 x 25 mm	Ø 26 mm	Nee	60 x 60 L = 1900 mm
Exclusive 120	2980 x 1150 mm	50 x 25 mm	Ø 26 mm	Nee	60 x 60 L = 2100 mm
Exclusive 150	2980 x 1450 mm	50 x 25 mm	Ø 26 mm	Ja, 45°	60 x 60 L = 2400 mm
Exclusive 180	2980 x 1750 mm	50 x 25 mm	Ø 26 mm	Ja, 45°	60 x 60 L = 2700 mm
Exclusive 200	2980 x 1950 mm	50 x 25 mm	Ø 26 mm	Ja, 45°	60 x 60 L = 2900 mm
Exclusive 250	2980 x 2370 mm	50 x 25 mm	Ø 26/30 mm	Ja, 45°	60 x 60 L = 3400 mm

