



EXTENSION QUADRO 30 SPIJLENHEKWERK

ALTijd EEN VEILIG GEVOEL

EXTENSION
HEKWERKEN

EXTENSION QUADRO 30

Minimalistisch en strak. Quadro 30 is een modern spijlenhekwerk zonder zichtbare klemmen of moeren, met doorgestoken spijlen voor extra stevigheid. Dit model is geschikt voor wie kiest voor een moderne en onderhoudsvrije oplossing.



Technische specificaties

Horizontale liggers 60 x 40 x 2 mm met daarin gaten voor de doorlopende spijlen.

Spijlen koker 30 x 30 mm.

Spijlenafstand standaard hart-op-hart 170 mm.

Vanaf 1500 mm hoogte zijn de spijlen scherp

Punten vanaf een hoogte van 1500 mm zijn de spijlen 45° (scherp) gezaagd.

Hoogte paneelhoogte plus 50 mm grondspeling.

Paneelbreedte 3000 mm.

Staanders koker 70 x 70 mm, voorzien van geboorde gaten t.b.v. blinde of lipverbinding.

Afsluiting bovenkant van de paal wordt afgesloten met een zwarte kunststof dop.

Afwerking

Montage door middel van een onzichtbare blinde verbinding.

Oppervlaktebehandeling standaard verzinkt volgens NEN-EN-ISO 1461.

Coating poedercoating mogelijk in alle RAL kleuren (CAT 1).

Spijlenhek type Quadro 30	Afmeting elementen	Afmeting liggers	Spijlen koker	Puntenkam 35 mm	Staanders
Quadro 80	3000 x 750 mm	60 x 40 mm	30 x 30 mm	Nee	70 x 70 L = 1800 mm
Quadro 100	3000 x 950 mm	60 x 40 mm	30 x 30 mm	Nee	70 x 70 L = 2000 mm
Quadro 120	3000 x 1150 mm	60 x 40 mm	30 x 30 mm	Nee	70 x 70 L = 2200 mm
Quadro 150	3000 x 1450 mm	60 x 40 mm	30 x 30 mm	Ja, 45°	70 x 70 L = 2500 mm
Quadro 180	3000 x 1750 mm	60 x 40 mm	30 x 30 mm	Ja, 45°	70 x 70 L = 2800 mm
Quadro 200	3000 x 1950 mm	60 x 40 mm	30 x 30 mm	Ja, 45°	70 x 70 L = 3000 mm
Quadro 250	3000 x 2370 mm	60 x 40 mm	30 x 30 mm	Ja, 45°	70 x 70 L = 3400 mm



Eindverbinding Tussenverbinding Hoekverbinding Muuraansluiting