



EXTENSION SAFE SPIJLENHEKWERK

ALTijd EEN VEILIG GEVOEL

EXTENSION
HEKWERKEN

EXTENSION SAFE

Extension Safe is kindvriendelijk en speciaal ontworpen voor omgevingen met kinderen, zoals basisscholen en kinderdagverblijven. De hart-op-hart afstand van de spijlen is 100 mm waardoor knelling en doorglippen wordt voorkomen. De Wettelijk vastgestelde hoogte voor hekwerken rond peuter of kinderdagverblijven is 1250 mm.



Technische specificaties

Horizontale liggers 50 x 25 of 40 x 40 met daarin geponste gaten.

Spijlen tot en met een hoogte van 2000 mm is de spijlendikte $\varnothing$ 25 mm.

Spijlenafstand hart-op-hart 100 mm (75 mm tussen de spijlen).

Hoogte paneelhoogte plus 50 mm grondspeling.

Paneelbreedte 2940 mm.

Staanders stevige staander van 60 x 60 mm, voorzien van geboorde gaten t.b.v. blinde of lipverbinding.

Afsluiting bovenkant van de staander wordt afgesloten met een zwarte kunststof dop.

Afwerking

Montage iedere staander is voorzien van 2x dwars gat, waardoor 2 spijlen panelen d.m.v. een bout en moer aan elkaar worden gekoppeld.


Hufferproof RVS breekmoer tegen demontage (optioneel).

Bevestigingsmaterialen alle bevestigingsmaterialen zijn van RVS.

Oppervlaktebehandeling standaard thermisch verzinkt volgens NEN-EN-ISO 1461.

Coating poedercoating mogelijk in alle RAL kleuren (CAT1).

Spijlenhek type Safe	Afmeting elementen	Afmeting liggers	Diameter spijlen	Staanders
Safe 100	2940 x 950 mm	40 x 40 mm	$\varnothing$ 25 mm	60 x 60 L = 1900 mm
Safe 125	2940 x 1200 mm	40 x 40 mm	$\varnothing$ 25 mm	60 x 60 L = 2100 mm
Safe 150	2940 x 1450 mm	40 x 40 mm	$\varnothing$ 25 mm	60 x 60 L = 2400 mm
Safe 200	2940 x 1950 mm	40 x 40 mm	$\varnothing$ 25 mm	60 x 60 L = 2900 mm



Eindverbinding Tussenverbinding Hoekverbinding Muuraansluiting